

## Boletim Técnico

# VELOSOFT DRY

**(Certificação OEKO-TEX nº 16.0.98588 e em conformidade com o ZDHC)**

Micro emulsão de silicone hidrofílica indicada para acabamentos de fibras celulósicas e suas misturas com fibras sintéticas.

### Propriedades:

O **VELOSOFT DRY** é uma micro emulsão hidrofílica em consonância com a sustentabilidade que proporciona um toque com bastante suavidade e lisura, além de elasticidade, brilho, hidrofiliidade e permanência. Não altera a tonalidade dos tintos, nem promove o amarelecimento dos artigos brancos. Pode ser aplicado por foulardagem ou esgotamento, e melhora consideravelmente a costurabilidade dos artigos têxteis. É especialmente indicado para artigos que precisem ter facilidade de absorção de umidade.

### Características:

Composição Química: Elastômeros de silicone amino funcional;

Aspecto Físico: Líquido incolor translúcido;

Caráter Iônico: Não-iônico;

Solubilidade: Solúvel em água fria;

pH (solução a 10%): 4,0 – 5,5;

Estabilidade: 1 ano em embalagens fechadas.

### Sugestões de Aplicação:

As quantidades de **VELOSOFT DRY** dependem da maciez desejada. Recomenda-se de 10 a 25 g/l em acabamentos por foulardagem com pick-up de 80% e pH em torno de 5,0 a 6,0, ou de 1 a 3% spm nos amaciamentos por esgotamento, tratando-se durante 20 minutos a 45°C com pH levemente acidulado.

### Informações Adicionais:

O produto é comercializado em bombonas plásticas com 200 kg e contêineres com 1000 kg. As informações sobre a manipulação e do comportamento ecológico e toxicológico do produto estão na ficha de segurança do produto.

As descrições contidas neste boletim são de caráter informativo, e o nosso departamento técnico está à disposição para quaisquer outras instruções no tocante a processos por nós fornecidos, sendo que a sua utilização é realizada fora das nossas possibilidades de controle.